

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085CP0154

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) <i>EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Kühme Armaturen GmbH Am Vorort 14, D-44894 Bochum
Vertreiber <i>distributor</i>	Kühme Armaturen GmbH Am Vorort 14, D-44894 Bochum
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Automatisches Absperrventil mit pneumatischem Antrieb mit Schnellschlussfunktion bei Ausfall der Hilfsenergie für Gasbrenner und Gasgeräte
Modell <i>model</i>	KVII/F; KVII/FR; KVII/FS
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Europäische Union, CH, GB, IS, NO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 968/FSP 2157.02/20 vom 07.12.2020 (TRR) Ergänzungsprüfung: 968/FSP 2157.00/20 vom 04.12.2020 (TRR)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 161 (01.04.2013)- in Anlehnung DIN EN 16678 (01.02.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	19.12.2027 / 21-0162-GEA



70028-04-A-DE

23.03.2021 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
KVII/F; KVII/FR; KVII/FS	Nennweite: DN 65 max. Betriebsdruck: PS=16 bar	
KVII/F; KVII/FR; KVII/FS	Nennweite: DN 80 max. Betriebsdruck: PS=16 bar	
KVII/F; KVII/FR; KVII/FS	Nennweite: DN 100 max. Betriebsdruck: PS=16 bar	
KVII/F; KVII/FR; KVII/FS	Nennweite: DN 125 max. Betriebsdruck: PS=6 bar	
KVII/F; KVII/FR; KVII/FS	Nennweite: DN 150 max. Betriebsdruck: PS=6 bar	
KVII/F; KVII/FR; KVII/FS	Nennweite: DN 200 max. Betriebsdruck: PS=6 bar	
KVII/F; KVII/FR; KVII/FS	Nennweite: DN 250 max. Betriebsdruck: PS=3 bar	
KVII/F; KVII/FR; KVII/FS	Nennweite: DN 300 max. Betriebsdruck: PS=2 bar	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
...R	mit hydraulischer Öffnungsverzögerung
...S	Regelventil mit Stellungsregler

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Flansche oder Anschweißenden

Umgebungstemperaturbereich: -29...+80 °C

Ventilklasse: A

Ventilgruppe: 2

Einbaulage: beliebig

Der Konformitätsnachweis wird in den Nicht-EU-Staaten erst dann akzeptiert, wenn diese Staaten die EU-Gasgeräteverordnung EU/2016/426 in nationales Recht umgesetzt haben.