CE 0085

DVGW CERT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085CU0122
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) *EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	Kühme Armaturen GmbH Am Vorort 14, D-44894 Bochum
Vertreiber ***distributor***	Kühme Armaturen GmbH Am Vorort 14, D-44894 Bochum
Produktart ***product category***	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung ***product description***	Automatisches Absperrventil mit pneumatischem Antrieb als Schnellschlussventil bzw. Regel-Schnellschlussventil
Modell ***model***	KVH; KVH/R; KVH/S
Bestimmungsländer ***countries of destination***	DE
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 968/FSP 1839.03/21 vom 02.02.2021 (TRG)
Prüfgrundlagen ***test basis***	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 161 (01.04.2013) DIN EN 16678 (01.02.2016)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	02.02.2031 / 19-0209-GEE

70028-04-A-DE

18.03.2021 Kö A-1/2 i.A.
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart ***gas category***	**Bemerkung** ***remarks***
Brenngase nach G260	

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
KVH; KVH/R; KVH/S	Nennweite: DN 50, ANSI 2" max. Betriebsdruck: 40 bar	
KVH; KVH/R; KVH/S	Nennweite: DN 65, ANSI 2 1/2" max. Betriebsdruck: 40 bar	
KVH; KVH/R; KVH/S	Nennweite: DN 80, ANSI 3" max. Betriebsdruck: 40 bar	
KVH; KVH/R; KVH/S	Nennweite: DN 100, ANSI 4" max. Betriebsdruck: 40 bar	
KVH; KVH/R; KVH/S	Nennweite: DN 125, ANSI 5" max. Betriebsdruck: 40 bar	
KVH; KVH/R; KVH/S	Nennweite: DN 150, ANSI 6" max. Betriebsdruck: 40 bar	
KVH; KVH/R; KVH/S	Nennweite: DN 200, ANSI 8" max. Betriebsdruck: 40 bar	
KVH; KVH/R; KVH/S	Nennweite: DN 250, ANSI 10" max. Betriebsdruck: 40 bar	
KVH; KVH/R; KVH/S	Nennweite: DN 300, ANSI 12" max. Betriebsdruck: 40 bar	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
KVH	Schnellschlussventil
KVH/R	Schnellschlussventil mit hydraulischer Öffnungsverzögerung
KVH/S	kombiniertes Regel-Schnellschlussventil

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Flansche oder Anschweißenden
zul. Umgebungstemperaturbereich: -29...+80 °C
zul. Betriebstemperaturbereich: -29 °C ... 180 °C
Ventilklasse nach EN 161: A
Ventilgruppe nach EN 161: 2
Steuermedium: Druckluft 4 ... 8 bar
Einbaulage: beliebig
Werkstoffe: GP240GH; P250GH, 16Mo3; 13CrMo4-5; GS17CRMo5-5; GX5CrNiMo19-11-2; X6CrNiMoTi17-12-2; GX5CrNiMoNb19-11-2; X6CrNiMoTi17-12-2; GX5CrNiMoNb19-11-2; GX5CrNiMoNb19-11-2; SA 216; SA 105; SA 182; A 217; SA 351

DVGW